

## TURBO 3000



Вентилятор Turbo 3000 комплектуется высококачественным электродвигателем, со сроком службы не менее 30.000 часов и обеспечивает поток воздуха 3000 м<sup>3</sup>/ч.

Вентилятор Turbo 3000 подходит для использования в бытовых, общественных или промышленных помещениях для выполнения различных задач:

- Вентиляция одной или нескольких комнат в частном доме, офисе или магазине (Рис.1 и Рис.2).
- Обдув рабочих мест в горячих цехах, на различных производствах: литейном, стекольном и др.
- Охлаждение двигателей, компрессоров, трансформаторов.
- Сушка окрашенных изделий.



Рис. 1



Рис. 2



Ручка для переноски

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TURBO 3000

МОДЕЛЬ	Turbo 3000
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	130 / 40
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (об/мин)	1400 / 900
РАСХОД ВОЗДУХА (м <sup>3</sup> /ч)	3000 / 1900
РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА	•
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ./ВЫКЛ.)	•
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА	•
РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ	•
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА	•
ЦВЕТ	Серый
ВЕС (кг)	8
РАЗМЕРЫ ДХШХВ (мм)	440x280x480
ДИАМЕТР Ø (мм)	350
ДЛИНА КАБЕЛЯ (мм)	2500